

ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

AUSTAUSCHSCHALLDÄMPFERANLAGE

1. Art.: **SUPERSPRINT s.r.l.**
2. Fabrikmarke: **78035/D - 78035/S**
3. Typ: **25-07-96** in **ROMA**
4. Nummer innerhalb der Typenserie: **Ministero dei Trasporti Italiano** genehmigten durch den **e3 I 53817** im Betriebserlaubnisbogen Nr. **04365/V** und im Beschreibungsbogen Nr. **01-09-96** beschrieben Typ vollkommen übereinstimmt.

(Ort)

am

01-09-96

(Unterschrift)

ALLEINIGER GESCHÄFTSFÜHRER

(Stellung)

EINBAUANWEISUNG

Prüfen Sie die gesamte Abgasanlage auf schadhafte Teile wie Abgasrohre Dichtungen, Schrauben, Muttern usw.
Ineinandergekeilte, verrostete Steckverbindung, Schrauben, Muttern vor der Demontage mit Rostlöser besprühen.
Den neuen Einbausatz (Schrauben, Muttern) in Gleitfett tauchen.
Verbindungen und Aufhängungen der Abgasschalldämpferanlage zunächst locker montieren, ausrichten und dann festziehen.
Dichtheit an Verbindungen prüfen.

CERTIFICATE ECC

EXHAUST SYSTEM

1. Article **SUPERSPRINT s.r.l.**
2. Works make **78035/D - 78035/S**
3. Type: **25/07/96**
4. Nr. of type series: **e3 I 53817** by the Italian Motorvehicle authorized on **04365/V** Department in Roma. Authorization number (EWG) **01-09-96** Technical description number: is built to specifications as the above described type. Mantova, the **01-09-96**

(signature)

MANAGING DIRECTOR

(position)

ASSEMBLING INSTRUCTIONS

Check full exhaust system for broken parts such as tubes, screws, bolts gaskets etc., and replace worn components.
Before dismantling the old system, spray some WD40, or similar product on connecting points, screws and bolts.
Lube new assembling kit, screws, bolts, gaskets etc.
Entire exhaust system should be at first assembled loose, then aligned and finally fastened.
Check for leak proof fitting at joints.